



6X7.5+3BG+1.25 LP (9/24/2013)
created by: TD

KEY

- REPRESENTS CLEAR POLY
- REPRESENTS MAXIMUM PRINT AREA

COLOR SEQUENCE

1. WHITE
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

100% UPC SHOULD READ THIS WAY

MACHINE DIRECTION



PS-175BG
QTY
175

NM Cable Staples

WOOD 3/4" 19mm
Size shows inside measurement

14-3 NM-B | 12-3 NM-B | 10-3 NM-B

14-3 UF-B | 12-3 UF-B | 10-3 UF-B | 6-2 NM

Grapas para madera para cables NM
Agrafes isolées en bois pour câble NM

window open,
products inside seen here
NOT TO BE PRINTED

Assembled in USA/Ensamblado en EU/Assemble aux E.-U.A.

Milwaukee, WI
gardnerbender.com
ZK1099N 1219 Rev. 1
⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.
⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.



Driving staples too firmly may damage insulation when used with non-metallic sheathed cable. Not for use with portable cords. **SAFETY FIRST** - Shut off power before working on a circuit. Use approved materials and conform to all electrical codes.

El colocar las grapas con demasiada fuerza puede dañar el aislamiento cuando se usan con cable con toro no metálico. No se deben usar con cables portátiles. **LA SEGURIDAD PRIMERO** - Corte la energía eléctrica antes de trabajar en un circuito. Use materiales aprobados y respete todos los códigos eléctricos. Entoncer los cavalliers trop fermement peut endommager l'isolation quand ils sont utilisés avec des câbles gainés non-métalliques. Pas pour usage avec des fils violants. **SECURITE EN PREMIER** - Couper le courant avant de travailler sur un circuit. Utiliser des matières approuvées et conformes à tous les codes électriques.

CAUTION / PRECAUTION / ATTENTION

USOS

- Fije cables o hilos en aplicaciones en interiores o exteriores
- Secure cable or wire in indoor or outdoor applications

FEATURES

- Plastic strap with UV inhibitor
- Zinc plated nails to prevent corrosion

CARACTERÍSTICAS

- Correa plástica con inhibidor de rayos UV
- Clavo galvanizado que resiste la corrosión

INSTRUCCIONES

Coloque la grapa sobre el cable e instalela con un martillo.

INSTRUCTIONS

Placez l'agrafe sur le câble et installez avec un marteau.

APPLICATION GUIDE / Guía de aplicaciones / Guide d'utilisation

| | |
|------|------------------|
| NM | 6-2 |
| UF-B | 14-3, 12-3, 10-3 |
| NM-B | 14-3, 12-3, 10-3 |



PS-175BG
QTY
175